

PS-B081F

8埠10/100/1000 Mbps

PoE交換器(非網管型)



■ 功能特點

- ◆ 8*10/100/1000Mbps RJ-45+2*1000Mbps RJ-45非網管PoE交換器
- ◆ 1-8埠相容IEEE 802.3af/at
- ◆ 標準電源15.4W/埠,最大30W/埠
- ◆ 內建指撥開關,1-8埠支援看門狗功能,優先埠, Vlan和250米長距離傳輸
- ◆ 內建120W電源供應器
- ◆ 2年有限保固
- ◆ 背板頻寬:16Gbps
- ◆ MAC位址:1K.



型號	PS-B081
網路埠	1000Mbps PoE RJ-45 8埠
	1000Mbps RJ-45 2埠
性能	儲存轉發
背板頻寬	16Gbps
MAC地址表	4K
使用環境	工作溫度：0°C ~ 40°C 儲存溫度：-40°C ~ 70°C
工作濕度	10% ~ 90% RH不凝結 儲存濕度：5% ~ 90% RH不凝結
PoE標準	標準IEEE802.3af/at
輸入電源	AC110-240V 50/60Hz
	內建 總功率120W
通訊協定	IEEE 802.3 乙太網路訪問控制協議
	IEEE 802.3i 10BASE-T乙太網
	IEEE 802.3u 100BASE-TX
	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
	IEEE 802.3x 流量控制
傳輸速率	10Mbps半雙工 · 20Mbps全雙工
	100Mbps半雙工 · 200Mbps全雙工
產品尺寸	210mm*140mm*35mm (L*W*H)
	1.2kg