PS-B162L

16埠10/100/1000Mbps
PoE交換器(非網管型)

功能特點

- 16*10/100/1000Mbps RJ-45+2*10/100/1000Mbps SFP非網管PoE交換器
- 1-16埠相容IEEE 802.3af/at
- 標準電源15.4W/埠,最大30W/埠
- 內建指撥開關,1-16埠支援看門狗功能,優先埠, Vlan和250米長距離傳輸
- 內建300W電源供應器，高度1U
- 2年有限保固

柏聯科技股份有限公司
PROLINK SURVEILLANCE TECHNOLOGY CO., LTD.
新北市三重區重新路五段609巷18號10樓之7

想獲得更多的訊息?
掃描QR Code發現更多

E. sales@twpro-link.com
w. www.twpro-link.com
T. +886-2-29998298

■ 規格

PS-B162L

型號	PS-B162L
網路埠	1000Mbps PoE RJ-45 16埠
	1000Mbps SFP 2埠
性能	儲存轉發
背板頻寬	56G
MAC地址表	8K
使用環境	工作溫度：0℃～50℃ 儲存溫度：-40℃～70℃
工作濕度	10%～90% RH不凝結 儲存濕度：5%～90% RH不凝結
PoE標準	標準IEEE802.3af/at
輸入電源	AC110-240V 50/60Hz
	總功率300W
通訊協定	IEEE 802.3乙太網路訪問控制協議
	IEEE 802.3i 10BASE-T乙太網
	IEEE 802.3u 100BASE-TX
	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
	IEEE 802.3x 流量控制
	IEEE 802.1q VLAN網橋操作
系統模式	標準、VLAN隔離
傳輸速率	10Mbps半雙工，20Mbps全雙工
	100Mbps半雙工，200Mbps全雙工
	1000Mbps半雙工，2000Mbps全雙工
產品尺寸	440mm*290mm*45mm（L*W*H）
	3.7kg