

PS-A164J

16埠10/100Mbps

PoE交換器(非網管型)



功能特點

- ◆ 16*10/100Mbps RJ-45+1*10/100/1000Mbps 混合埠(RJ-45/SFP) + 1 10/100/1000Mbps RJ-45非網管PoE交換器
- ◆ 1-16埠相容IEEE 802.3af/at
- ◆ 標準電源15.4W/埠,最大30W/埠
- ◆ 內建指撥開關,1-16埠支援看門狗功能,優先埠, Vlan和250米長距離傳輸
- ◆ 內建300W電源供應器 · 高度1U
- ◆ 2年有限保固



型號	PS-A164J
網路埠	100Mbps PoE RJ-45 16埠
	1000Mbps RJ-45 2埠, SFP 1埠
性能	儲存轉發
背板頻寬	20Gbps
MAC地址表	8K
使用環境	工作溫度：0°C ~ 50°C 儲存溫度：-40°C ~ 70°C
工作濕度	10% ~ 90% RH不凝結 儲存濕度：5% ~ 90% RH不凝結
PoE標準	標準IEEE802.3af/at
輸入電源	AC110-240V 50/60Hz
	總功率300W
通訊協定	IEEE 802.3乙太網路訪問控制協議
	IEEE 802.3i 10BASE-T乙太網
	IEEE 802.3u 100BASE-TX
	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
	IEEE 802.3x 流量控制
	IEEE 802.1q VLAN網橋操作
系統模式	標準、VLAN隔離
傳輸速率	10Mbps半雙工 · 20Mbps全雙工
	100Mbps半雙工 · 200Mbps全雙工
	1000Mbps半雙工 · 2000Mbps全雙工
產品尺寸	440mm*290mm*45mm (L*W*H)
	3.7kg