

DS-2CD6B35G0-PLW

300 萬無線微距網路攝影



- 適用於近距離拍攝工業儀表、壓力表、液位計等刻度顯示
- 搭載 300 萬畫素高感光元件，清晰辨識細小指針與刻度
- 採用 120 dB 真實寬動態技術 (WDR)，強背光下依然清晰成像
- 支援白光照明與 24 小時全彩影像
- 鏡頭小巧、易於安裝，建議拍攝距離為 0.1 至 0.5 公尺
- 內建麥克風，支援即時音訊監控功能
- 通過 IP67 防水防塵等級，適用各種工業環境
- 支援 Wi-Fi 連線，開放環境下傳輸距離最遠可達 80 公尺



攝影機	
影像感測器	1/2.7 吋循序式掃描CMOS感測器
最大解析度	2048 × 1536
最低照度	彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC 開啟)
快門時間	1/3 秒 ~ 1/100,000 秒
鏡頭	
鏡頭類型	固定焦距鏡頭，4 mm
焦距與視角	4 mm：水平視角 74.9°，垂直視角 59°，對角視角 89.4°
光圈類型	固定光圈
對焦方式	自動、手動、半自動
DORI	
DORI 距離	偵測(D)：82.2 m，觀察(O)：32.6 m，辨識(R)：16.4 m，識別(I)：8.2 m
照明器	
輔助光類型	白光
輔助光範圍	最遠 0.5 m

Ha Ver. 202507



視訊	
主串流	50 Hz：最高 25 fps，預設為 15 fps (2048 × 1536、1920 × 1080、1280 × 720) 60 Hz：最高 30 fps，預設為 15 fps (2048 × 1536、1920 × 1080、1280 × 720)
子串流	50 Hz：最高 25 fps，預設為 10 fps (704 × 576、640 × 480) 60 Hz：最高 30 fps，預設為 10 fps (704 × 480、640 × 480)"
影像壓縮格式	主串流：H.265/H.264 子串流：H.265/H.264/MJPEG
H.264 標準	基線配置/主配置/高配置
H.265 標準	主配置
位元率控制	CBR/VBR
可擴充視訊編碼	H.264與H.265
感興趣的區域	主串流固定1個
視訊位元率	32 Kbps ~ 8 Mbps
音訊	
音訊類型	單聲道
音訊壓縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
音訊位元率	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 ~ 160 Kbps (MP2L2)/8 ~ 48 Kbps (PCM)/8 ~ 160 Kbps (MP3)/16 ~ 64 Kbps (AAC-LC)
音訊取樣率	16 kHz
環境噪音過濾	支援
網路	
通訊協定	SNMP, DDNS, RTP, UDP, UPnP, DHCP, IGMP, NTP, IPv4, SSL/TLS, TCP/IP, RTSP, ICMP, IPv6, QoS, DNS, HTTP
同步即時檢視	最多15個頻道
API	ONVIF、ISAPI、SDK、ISUP
使用者／主機	最多 32 位使用者。3 個使用者等級：管理員、操作員和使用者
網路儲存	NAS (NFS、SMB/CIFS)、NVR
安全性	密碼保護、複雜密碼、HTTPS 加密、802.1X 驗證 (EAP-TLS、EAP-LEAP、EAP-MD5)、浮水印、IP 位址過濾、HTTP/HTTPS 的基本與摘要驗證、開放式網路視訊介面的 WSSE 與摘要驗證、透過 HTTPS 的 RTP/RTSP、控制逾時設定、安全稽核記錄、TLS 1.2
網頁瀏覽器	需外掛即時瀏覽：IE10、IE11；免外掛即時瀏覽：Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Safari 11+；本地服務：Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Wi-Fi	
加密模式	64/128-bit WEP、WPA-EAP/WPA2-EAP、WPA-PSK/WPA2-PSK、WPS、WAPI-PSK、WAPI-CERT
Wi-Fi 通訊協定	IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n
頻率範圍	2.4 GHz 至 2.4835 GHz
頻道頻寬	20/40 MHz



調變方式	802.11b：CCK、QPSK、BPSK；802.11g/n：OFDM
無線範圍	最遠可達80 m (效能依實際環境有所差異)
影像	
影像設定	飽和度、亮度、對比度、銳利度 (用戶端/網頁可調)
日夜切換	日、夜、自動、排程
寬動態範圍 (WDR)	120 dB
影像強化	背光補償 (BLC)、強光抑制 (HLC)、3D數位降噪、變形校正
隱私遮蔽	4個矩形區域
介面	
乙太網路	1×RJ45 10 M/100 M自適應乙太網路埠
本機儲存	內建記憶卡插槽，支援microSD/microSDHC/microSDXC，最大512GB
內建麥克風	1組
重置鍵	有
事件	
基本事件	移動偵測
連結	上傳到 FTP/NAS/記憶卡，通知監控中心，觸發錄影
一般規格	
電源	12 VDC ± 25%，0.33 A，最大功率 4 W，Ø5.5 mm 同軸電源插頭
主體材質	鋁合金機身
尺寸	96.6 mm × 106 mm × 52 mm (3.803" × 4.173" × 2.047")
包裝尺寸	272 mm × 167 mm × 98 mm (10.71" × 6.57" × 3.86")
重量	約 370 g (0.816 lb.)
含包裝重量	約 550 g (1.21 lb.)
儲存條件	-30 °C 到 60 °C (-22 °F 到 140 °F)，濕度 95% 以下 (無凝結)
啟動/運作條件	-30 °C 到 60 °C (-22 °F 到 140 °F)，濕度 95% 以下 (無凝結)
支援語言	33 種語言，包括英文、俄文、愛沙尼亞語、保加利亞語、匈牙利語、希臘語、德語、義大利語、捷克語、斯洛伐克語、法語、波蘭語、荷蘭語、葡萄牙語、西班牙語、羅馬尼亞語、丹麥語、瑞典語、挪威語、芬蘭語、克羅埃西亞語、斯洛維尼亞語、塞爾維亞語、土耳其語、韓語、繁體中文、泰語、越南語、日語、拉脫維亞語、立陶宛語、巴西葡萄牙語、烏克蘭語
一般功能	影像鏡像

