

DS-2CD6B55G0-PL(T1)

500萬微距網路攝影機



- 適用於近距離拍攝工業儀表、壓力表、液位計等刻度顯示
- 搭載 500 萬畫素高感光元件，可清晰辨識細小指針與刻度
- 支援 120 dB 真實寬動態 (WDR)，適用強背光環境
- 支援白光照明與 24 小時全彩影像
- 鏡頭小巧易安裝，建議拍攝距離為 0.1~0.5 公尺
- 內建麥克風，支援即時音訊監控
- 通過 IP67 防水防塵等級，適用各種工業環境




攝影機	
影像感測器	1/2.7 吋循序式掃描 CMOS 感測器
最大解析度	2560 x 1920
最低照度	彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC 開啟)
快門時間	1/3 秒 ~ 1/100,000 秒
鏡頭	
鏡頭類型	固定焦距鏡頭，4 mm，VCM 音圈馬達鏡頭
焦距與視角	4 mm：水平視角 79.6°，垂直視角 63.8°，對角視角 93.4°
光圈類型	固定光圈
對焦方式	手動對焦
光圈值	F2.0
DORI	
DORI 距離	偵測(D)：82.2 m，觀察(O)：32.6 m，辨識(R)：16.4 m，識別(I)：8.2 m
照明器	
輔助光類型	白光
輔助光範圍	最遠 0.5 m

Ha Ver. 202507



視訊	
主串流	50Hz：最高25fps (2560×1920、2560×1440、1920×1080) 60Hz：最高24fps (2560×1920、2560×1440、1920×1080)
子串流	50Hz：最高25fps (1280×720、704×576、640×480) 60Hz：最高24fps (1280×720、704×480、640×480)
影像壓縮格式	主串流：H265+/H264+/H.265/H.264 子串流：MJPEG/H.265/H.264
H.264 標準	基線配置/主配置/高配置
H.265 標準	主配置
位元率控制	CBR/VBR
可擴充視訊編碼	H.264與H.265
感興趣的區域	主串流固定1個
視訊位元率	32 Kbps ~ 8 Mbps
音訊	
音訊類型	單聲道
音訊壓縮	PCM/G.726/MP2L2/AAC-LC/G.722.1/G.711
音訊位元率	8~48 Kbps(PCM)、16 Kbps(G.726)、32~192 Kbps(MP2L2)、16~64 Kbps(AAC-LC)、 16 Kbps(G.722.1)、64 Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)
音訊取樣率	16 kHz / 32 kHz
環境噪音過濾	支援
網路	
通訊協定	IGMP、UPnP、RTSP、NTP、SNMP、RTP、DHCP、DDNS、FTP、SSL/TLS、IPv4、 IPv6、DNS、ICMP、HTTP、HTTPS、802.1X、QoS、TCP/IP、UDP
同步即時檢視	最多8個頻道
API	ONVIF、ISAPI、SDK、ISUP
使用者/主機	最多 32 位使用者。3 個使用者等級：管理員、操作員和使用者
網路儲存	NAS (NFS、SMB/CIFS)、NVR
安全性	密碼保護、複雜密碼、HTTPS 加密、802.1X 驗證 (EAP-TLS、EAP-LEAP、EAP-MD5)、 浮水印、IP 位址過濾、HTTP/HTTPS 的基本與摘要驗證、開放式網路視訊介面的 WSSE 與摘要驗證、透過 HTTPS 的 RTP/RTSP、控制逾時設定、安全稽核記錄、TLS 1.2
網頁瀏覽器	需外掛即時瀏覽：IE10、IE11；免外掛即時瀏覽：Chrome 57.0+、Firefox 52.0+；本地 服務：Chrome 57.0+、Firefox 52.0+
影像	
影像設定	飽和度、亮度、對比度、銳利度(用戶端/網頁可調)
寬動態範圍(WDR)	120 dB
日夜切換	日、夜、自動、排程
影像強化	背光補償(BLC)、強光抑制(HLC)、3D數位降噪、去霧
隱私遮蔽	4個矩形區域



介面	
乙太網路	1×RJ45 10 M/100 M自適應乙太網路埠
本機儲存	內建記憶卡插槽，支援microSD/microSDHC/microSDXC，最大512GB
內建麥克風	1組
重置鍵	有
事件	
基本事件	移動偵測、影像遮蔽警報、網路中斷、IP衝突、非法登入、硬碟滿/錯誤
連結	上傳FTP/NAS/記憶卡、通知監控中心、發送email、啟動錄影/抓拍
一般規格	
電源	12 VDC ± 25%，0.25 A，最大3W；PoE：IEEE 802.3af Class 3，36~57V，0.09~0.06A，最大3.3W
主體材質	鋁合金機身
尺寸	60.4 x 58.9 x 30 mm (2.378" x 2.319" x 1.181")
包裝尺寸	220 x 150 x 153 mm (8.66" x 5.905" x 6.02")
重量	約260 g (0.573 lb.)
含包裝重量	約485 g (1.07 lb.)；T1：約565 g (1.25 lb.)
儲存條件	-30°C至60°C，濕度95%以下(無凝結)
啟動/運作條件	-30°C至60°C，濕度95%以下(無凝結)
支援語言	繁體中文、英文、保加利亞文、匈牙利文、德文、捷克文、斯洛伐克文、法文、葡萄牙文、西班牙文、俄文、日文、土耳其文、韓文、泰文、愛沙尼亞文、越南文、立陶宛文(共18種)
一般功能	心跳偵測、影像鏡像、密碼保護、一鍵重置

