

2.0百萬紅外線半球網路攝影機(超寬動態星光級)

MD-200Nf-V2



輸出的影像質量

- 2.0百萬像素1/2.8"循序式掃描CMOS感測器
- 高清晰度和流暢的畫面，1080P @ 30fps
- H.265視頻編解碼器，可節省高達50%的頻寬和儲存空間
- 超低照度，0.002lux彩色圖片
- 寬動態120dB
- 3D降噪/自動光圈/ HLC

智慧型功能

- 位移偵測 / 破壞 / 警戒線 / 失焦 / 場景改變 / 進入警戒區域 / 離開警戒區域 / 遺留物 / 遺失物 / 聚集 / 聲音突波

高效能紅外線

- 工業紅外線LED，使用壽命長
- 紅外線距離高達40米
- 智能紅外線功能

各種安裝模式




- 支援90°，180°，270°影像旋轉

豐富的功能和特點

- Micro SD卡插槽，支持斷線回補 (ANR)
- 雙向語音/內建麥克風/警報輸入/警報輸出/影像輸出/ RS-485
- 雙聲道語音輸入
- 雙串流
- 防霧玻璃
- PoE
- IP66
- IK10

■外型尺寸

單位：mm



■規格

MD-200Nf-V2

攝影機	
影像感測器	1/2.8" 循序式掃描CMOS感測器
像素	2.0 百萬畫素
最低照度	彩色: 0.03lux @ (F1.6, AGC ON) 黑白: 0 lux 帶紅外線
快門速度	1 ~ 1/30,000秒
日夜功能	自動 (ICR) / 彩色 / 黑白
寬動態	寬動態120dB
雜訊比	>50dB
白平衡	自動 / 手動
增益控制	自動 / 手動
背光補償	關 / 寬動態 WDR / 背光補償 BLC / 強光抑制 HLC
鏡頭	
鏡頭規格	M12
焦段	2.8mm / 3.6mm / 6mm / 8mm
視角	101.2° / 78.6° / 53.2° / 36.8°
可調整角度範圍	水平: 0° ~ 360° / 垂直: 0° ~ 85° / 旋轉: 0° ~ 360°
紅外線	
紅外線距離	40米
紅外線強度	智慧紅外線
影像	
壓縮格式	H.265 / H.264 / MJPEG
影像解析度	主串流: 1080P
	第二串流: D1
影像張數	主串流: 1080P@30fps
	第二串流: D1@30fps
位元率	64kbps ~ 16Mbps
位元率控制	VBR / CBR
雙串流	支援
OSD	日期和時間 / 警報 / 自訂
隱私遮罩	最多4個區域
位移偵測	最多4個區域
感興趣區域(ROI)	支援
數位降噪	3D降噪
數位透霧	支援
影像翻轉	翻轉 / 鏡射 / 旋轉 90°, 180°, 270°
聲音	
壓縮格式	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / AAC-LC
位元率	32kbps ~ 64kbps
聲音功能	雙向語音 / 回音消除 AEC / 混合錄音 / 無聲音串流 / 靜音
網路	
通訊協定	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6
使用者介面	攝影機界面 (IE, Firefox, Chrome)
最大使用者登入	最多10人
應用協定	ONVIF (Profile S, Profile G), API, CGI
斷線回補	支援
警報	
警報 警報觸發	警報輸入 / 網路斷線 / 磁碟已滿 / 磁碟錯誤
智能功能	位移偵測 / 破壞 / 警戒線 / 失焦 / 場景改變 / 進入警戒區域 / 離開警戒區域 / 遺留物 / 遺失物 / 聚集 / 聲音突波
警報事件	告警報告 / 錄影 / 疊加文字 / 快照 / 外部輸出 / 電子郵件 / 聲音警報
介面	
乙太網路	10/100Mbps, RJ-45
聲音輸入/輸出	2 x Line in / 1 x Line out / 1 x Built-in Mic
控制界面	1 x RS-485
警報輸入/輸出	1 x Input / 1 x Output
類比影像輸出	1 x BNC, 1.0V [p-p] / 75Ω
記憶卡插槽	Micro SD 最大支援128GB
環境	
操作溫度	-40°C ~ 60°C / -40°F ~ 140°F
操作濕度	10% ~ 95%
防護等級	IK10, IP66
電力	
電源輸入	12V DC ± 10% / PoE (IEEE802.3af)
消耗功率	Max. 11W
機構	
重量	1 kg / 2.2lb (淨重)
尺寸	Φ93.6 × 93.3mm / Φ3.69" x 3.68"