

2.0 百萬定焦子彈型網路攝影機

OB-E200Af-S

H.265 影像編解碼器 • 1080P @ 30fps



輸出影像品質

- 2.0百萬像素1 / 2.8"循序式掃描CMOS傳感器
- 高清晰度和流暢的畫面 · 1080P @ 30fps
- H.265影像編解碼器 · 可節省高達50%的頻寬和存儲空間
- 120dB超寬動態
- 3D降噪/ HLC

智慧型功能

- 位移偵測

高效能IR

- 工業紅外線LED · 使用壽命長
- 30米紅外線距離
- 智慧型紅外線功能

功能和特點

- Micro SD卡插槽
- 雙串流 (1080P + D1)
- -30°C~60°C的工作溫度
- PoE
- IP67

攝影機	
影像感測器	1/2.8"循序式掃描 CMOS
像素	2.0 百萬畫素
最低照度	彩色: 0.01lux @ (F1.6, AGC ON) 黑白: 0.001lux @ (F1.6, AGC ON); 0lux with IR
快門速度	1 ~ 1/1,000s
日夜功能	自動 (ICR) / 彩色 / 黑白
寬動態	寬動態
雜訊比	>50dB
白平衡	自動 / 手動
增益控制	自動 / 手動
背光補償	關 / 寬動態 WDR / 背光補償 BLC / 強光抑制 HLC
鏡頭	
接環種類	M12
焦段	3.18mm
紅外線	
紅外線距離	30 米
紅外線強度	智慧紅外線
影像	
壓縮格式	H.265 / H.264
影像解析度	主串流: 1080P 第二串流: D1
影像張數	主串流: 1080P @30fps 第二串流: D1@30fps
位元率控制	VBR / CBR
多串流	支援
OSD	日期和時間
隱私遮罩	最多 4 個區域
位移偵測	最多 4 個區域
感興趣區域 (ROI)	支援
數位降噪	3D 降噪
影像翻轉	翻轉 / 鏡射

網路	
通訊協定	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP
使用者介面	攝影機界面 (Firefox, Chrome)
應用協定	ONVIF (Profile S), API, CGI
斷線回補	支援
警報	
警報觸發	網路斷線
智能功能	位移偵測
警報事件	告警報告 / 錄影 / 疊加文字 / 快照 / 電子郵件
介面	
乙太網路	10/100Mbps, R-J45
記憶卡插槽	Micro SD 最大支援 256GB
環境	
操作溫度	-30°C ~ 60°C
操作濕度	10% ~ 95%
防護等級	IP67
電力	
電源輸入	12V DC ± 10% / PoE (IEEE802.3af)
消耗功率	Max. 8W
機構	
壁掛支架	含攝影機支架
產地	台灣