

2.0 百萬防暴超寬動態與星光級半球型網路攝影機

VD-200Np-S

H.265 影像編解碼器 • 1080P @ 30fps



輸出影像品質

- 2.0百萬像素1 / 2.8"循序式掃描CMOS感測器
- 高清晰度和流暢的畫面，1080P @ 30fps
- H.265影像編解碼器，可節省高達50%的頻寬和儲存空間
- 超低照度，0.002lux，彩色圖片
- 120dB超寬動態
- 3D降噪/自動光圈/ HLC

智慧型功能

- 位移偵測 / 破壞 / 警戒線 / 失焦 / 場景改變 / 進入警戒區域 / 離開警戒區域 / 遺留物 / 遺失物 / 聚集 / 聲音突波

防暴

- 高於IK10 @ 50J防暴等級

高效能紅外線

- 工業紅外線LED，使用壽命長
- 20至40米的紅外線距離
- 智慧型紅外線功能



各種安裝模式

- 支持90°，180°，270°影像旋轉
- 電動變焦鏡頭

功能和特點

- Micro SD卡插槽，支援斷線回補
- 雙向語音/報警輸入/輸出/影像輸出/ RS-485
- 2聲道語音輸入
- 最多3串流
- PoE
- IP67

外觀尺寸



攝影機	
影像感測器	1/2.8"循序式掃描 CMOS
像素	2.0 百萬畫素
最低照度	彩色: 0.002lux@ (F1.6, AGC ON) 黑白: 0.0002lux@ (F1.6, AGC ON); 0lux with IR
快門速度	1 ~ 1/30,000s
日夜功能	自動 (ICR) / 彩色 / 黑白
寬動態	超寬動態 120dB
雜訊比	>50dB
白平衡	自動 / 手動
增益控制	自動 / 手動
背光補償	關 / 背光補償 BLC / 寬動態 WDR / 強光抑制 HLC
鏡頭	
接環種類	Φ14
自動光圈	DC 驅動
焦段	2.7~12mm @ F1.6 電動變焦鏡頭
對焦控制	手動 / 半自動 / 自動
視角	106°~33°
可調整角度範圍	水平: -120°~120°/垂直: 0°~65°/旋轉: -90°~90°
紅外線	
紅外線距離	20 ~ 40 米
紅外線強度	智慧紅外線
影像	
壓縮格式	H.265 / H.264 / MJPEG
影像解析度	主串流: 1080P 第二串流: D1
影像張數	主串流: 1080P@30fps 第二串流: D1@30fps
位元率	32kbps ~ 16Mbps
位元率控制	VBR / CBR
多串流	支援
OSD	日期和時間 / 警報 / 自訂
隱私遮罩	最多 4 個區域
位移偵測	最多 4 個區域
影像凍結	支援
感興趣區域(ROI)	支援
數位降噪	3D 降噪
數位透霧	支援
影像翻轉	翻轉 / 鏡射 / 旋轉 90°,180°,270°

聲音	
壓縮格式	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / AAC-LC / G.722.1c / G.726
位元率	32kbps ~ 64kbps
聲音功能	雙向語音 / 回音消除 AEC / 混合錄音 / 無聲音串流 / 靜音
網路	
通訊協定	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4
使用者介面	攝影機界面 (IE, Firefox, Chrome)
最大使用者登入	最多 10 人
應用協定	ONVIF (Profile S, Profile G), API, CGI
斷線回補	支援
警報	
警報觸發	警報輸入 / 網路斷線 / 磁碟已滿 / 磁碟錯誤 位移偵測 / 破壞 / 警戒線 / 失焦 / 場景改變 / 進入警戒區域 / 離開警戒區域 / 遺留物 / 遺失物 / 聚集 / 聲音突波
警報事件	告警報告 / 錄影 / 疊加文字 / 快照 / 外部輸出 / 電子郵件 / 聲音警報
介面	
乙太網路	10/100Mbps, RJ-45
聲音輸入/輸出	2 x Line in / 1 x Line out
控制界面	1 x RS485
警報輸入/輸出	1 x Input / 1 x Output
類比影像輸出	1 x BNC, 1.0V [p-p] / 75Ω
記憶卡插槽	Micro SD 最大支援 128GB
環境	
操作溫度	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
操作濕度	10% ~ 95%
防護等級	IK10+ @50J, IP67
電力	
電源輸入	DC12V ± 10% / PoE (IEEE802.3af)
消耗功率	Max. 11W
機構	
重量	0.71 kg / 1.57lb (淨重)
尺寸	Φ122× 96.13mm / Φ4.8" x 3.78"
產地	台灣