

PS-O245

24埠10/100/1000Mbps 光纖交換器



功能特點

- ◆ 24*100/1000M SFP 8*10/100/1000Base-TX RJ-45(組合) 4*100M/1000M/10000Mbps SFP+ 光纖交換器
- ◆ 背板頻寬:512Gbps
- ◆ MAC位址:16K ;
- ◆ 包轉發率: 92.32Mpps
- ◆ CPU: Cortex-A9 最大 CPU 速度 1 GHz
- ◆ 支援L3+, QOS,STP/RSTP,DHCP,SNMP,WEB,VLAN,ERPS
- ◆ 緩衝記憶體: 512M
- ◆ 內建AC電源供應器AC 100~240V 50/60Hz 0.5A
- ◆ 高度1U
- ◆ 產品尺寸 440(L)*210(W)*45(H)mm
- ◆ 3年有限保固



型號	PS-O245
網路埠	24個100/1000Mbps SFP埠
	8個10/100/1000Base-TX RJ-45(組合)埠
	4個*100M/1000M/10000M SFP + 埠
管理埠	1個Console
Reset鍵	1個
背板頻寬	512Gbps
轉發率	92.32Mpps
CPU	Cortex-A9 最大 CPU 速度 1 GHz
RAM	512M
MAC位址表	16K
緩衝區	1.5MB
巨型封包	最大 9216 bytes.
傳輸方式	儲存和轉發
傳輸距離	10BASE-T : Cat3,4,5 UTP($\leq$ 250 米)
	100BASE-TX : Cat5 or later UTP($\leq$ 100 米)
	1000BASE-TX : Cat6 or later UTP($\leq$ 1000米)
	1000BASE-FX : 依光學模組決定
網路協定	IEEE 802.3
	IEEE 802.3u 100BASE-TX
	IEEE 802.3ab1000BASE-T
	IEEE 802.3x
	IEEE 802.3z 1000BASE-X
	IEEE 802.3ad, IEEE 802.ae
	IEEE 802.3q, IEEE 802.3q/p
	IEEE 802.1w, IEEE 802.1d , IEEE 802.1S
	STP(Spanning Tree Protocol)
	RSTP/MSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)
工作溫度/濕度	-20°C~55°C / 5%~90% RH 無凝結
儲存溫度/濕度	-40°C~75°C / 5%~90% RH 無凝結
LED 指示燈	PWR:電源 LED
	SYS:(系統 LED)
	1~24:連線/動作 LED+ 1G LED
	4-24: 連線/動作+10G LED
尺寸	440(L)*210(W)*45(H)mm
整機重量	4.1kg
電源規格	AC 100~240V 50/60HZ
	最大功率 $\leq$ 36W
安裝方式	機架式
防護等級	3KV 8/20us
	IP30
認證	CE mark, commercial ; CE/LVD EN60950
	FCC Part 15 Class B ; RoHS
保固	3年(不含配件)