



產品規格

概覽	ECO.Side Lock
描述	隱形 RFID 鎖
	RFID 電池鎖能隱藏安裝細節，以提供設計自由度、功能性和長久的電池壽命
典型應用	高美學要求、採用 NET.Lock 辦公室儲物櫃的混合式系統
主要特色	防止惡意破壞、防盜警報
使用	
識別	RFID 載具
智慧型手機使用者應用程式	ECO LockPal (透過無線介面)
開櫃技術	彈簧機構
櫃鎖狀態指示器	運作期間 LED 櫃門位置
櫃門上直接使用 RFID 讀取器	是
RFID 標準	Mifare , ISO 14443
	ISO 15693
	LEGIC prime/advant
	HID iClass (CSN)
儲物櫃編號顯示	GT7 + Info app
使用類型	可選擇自由儲物櫃或個人儲物櫃
個人儲物櫃自助服務	–
安裝	
電源供應	電池
安裝位置	儲物櫃機體內
外觀	狀態 LED + 選配的門板
櫃門材質	木材、美耐板、金屬、玻璃
安裝於金屬門中	用於特殊螺栓組的方形切口
典型系統元件	選配：無線接收器
尺寸 (長 x 寬 x 高，單位 mm/in)	125.2 x 100 x 25 / 4.93 x 3.93 x 0.98
儲物櫃管理	
建議使用的軟體	eLoxx Relaxx (透過無線介面提供狀態顯示)
與 SALTO 整合	–
試運行	MoLA 應用程式 (NFC、Android)、ECO. Basic Set、電腦軟體
維護	
電池壽命	最多 10 年
電池類型	1 顆鋰電池