



產品規格

概覽	GL7p
描述	通用 RFID 鎖 (可選用密碼)
	RFID 電池鎖含或不含密碼鍵盤，帶有凸輪，非常適合取代現有的凸輪鎖
典型應用	訪客儲物櫃 (密碼)
主要特色	垂直或水平安裝，可自訂列印式按鈕標籤，透過按鈕位置指出狀態
使用	
識別	RFID 載具或密碼
智慧型手機使用者應用程式	ECO LockPal (透過無線介面)
開櫃技術	手動開啟
櫃鎖狀態指示器	運作期間 LED 按鈕位置
櫃門上直接使用 RFID 讀取器	是
RFID 標準	Mifare , ISO 14443
	ISO 15693
	LEGIC prime/advant
	HID iClass (CSN)
儲物櫃編號顯示	GT7 + Info app
使用類型	可選擇自由儲物櫃或個人儲物櫃
個人儲物櫃自助服務	–
安裝	
電源供應	電池
安裝位置	儲物櫃門外
外觀	上鎖
櫃門材質	木材、美耐板、金屬、玻璃
安裝於金屬門中	標準安裝
典型系統元件	選配：無線接收器，客戶特有凸輪
尺寸 (長 x 寬 x 高，單位 mm/in)	37.7 x 140 x 43.4 / 1.48 x 5.51 x 1.71
儲物櫃管理	
建議使用的軟體	eLoxx Relaxx (透過無線介面提供狀態顯示)
與 SALTO 整合	–
試運行	MoLA 應用程式 (NFC、Android)、ECO. Basic Set、電腦軟體
維護	
電池壽命	最多 10 年
電池類型	1 顆鋰電池