



產品特點：

- 人臉活體檢測與防偽保護
- 五種多重身份驗證方式 (人臉、卡片、QR Code、PIN 碼、HID 行動解決方案)
- 採用 Paravision 的 AI 演算法，獲 NIST 評為全球前十名
- 輕巧設計，配備 3.5 吋高解析觸控螢幕
- 提供 API，可整合 OEM 軟體
- 支援 OSDP 與 Wiegand
- IP65 防護等級

HID® Amico™ 生物辨識人臉辨識讀卡機

開啟安全與便利的新時代

HID Amico 是一款新一代人臉辨識讀卡機，讓進出變得更加安全、順暢且無需接觸，同時提供卓越的價值，帶領您邁入門禁管理的新時代。

產品名稱	HID Amico 生物辨識人臉辨識讀卡機
LCD 類型	3.5 吋 TFT 彩色 LCD 顯示器，配備電容式觸控螢幕
處理器	1.5 GHz 四核心處理器
聲音回饋	蜂鳴器
視覺回饋	多色 LED 指示燈 / 照明燈
工作溫度	-20°C ~ 50°C 0% ~ 80%，無凝結
攝影機	兩個 1080p Full HD 攝影機 (可見光及紅外線)
RTSP	支援
防篡改	支援
尺寸 mm (寬 x 高 x 深)	86 x 142 x 26 (終端)，52 x 52 x 22 (EAM)
重量	343 g (設備)，540 g (包裝後)
電源	12VDC 2A 或 PoE
耗電量	400mA @ 12V 閒置，最大 600mA @ 12V
PoE	支援 802.3af PoE (兼容 802.3at/PoE+ 和 802.3bt/PoE++)
IP 等級	IP65
保固	12 個月
驗證距離	最遠 2 m
安裝高度	1.40 m
辨識速度	0.2 秒內
處理量	每分鐘 30 人 (1:N)
即時人臉偵測 (防偽)	支援活體冒用攻擊偵測 (PAD)
最低光線等級	完全黑暗
HF (13.56 MHz)	Seos® iCLASS、iCLASS SE、ISO 14443A (MIFARE) CSN、ISO 14443B CSN、DESFIRE EV1/2/3 *
LF (125 kHz)	HID PROX®
加密技術	Seos Secure Identity Object™ (SIO)
典型 RF 讀取範圍	20mm
鍵盤 (PIN)	支援 TFT LCD
QR	支援靜態 (ISO/IEC 18004:2015) 及動態 (6238 TOTP) QR
最大使用者容量	200,000
最大憑證數	人臉：10,000 / PIN：200,000 / 卡片：200,000
事件紀錄容量	200,000
乙太網路	1 個原生 10/100Mbps 乙太網路埠
RS-485	1 個 RS-485 連接埠，用於與外部門禁控制模組或 OSDP 進行通訊
RS-485 通訊協定	符合 OSDP v2
USB	USB 2.0 可透過產品背面的 USB C 接頭使用 (僅限服務)
繼電器	1x NO/NC，最大 30VAC / 5A
I/O	1x 門感應器、1x 按鈕
Wiegand	1x 輸入、1x 輸出

