

FACM-7100

精準人臉辨識門禁考勤機



- 7吋LCD觸控螢幕、200萬像素廣角鏡頭
- 人臉辨識距離：0.3 ~ 3 m
- 人臉辨識速度：< 0.2 秒/使用者
- 人臉辨識準確率：≥ 99 %
- 內建Mifare卡讀取模組（於螢幕上感應卡片以進行驗證）
- 口罩檢測功能
- 容量：10,000張人臉資料、50,000張卡片資料、150,000筆事件記錄
- 支援單人與多人 (最多 5 人) 辨識
- 廣泛應用於企業、車站、住宅、工廠、學校、校園等多種場景



型號：FACM-7100

系統	
操作系統	Linux
顯示器	
尺寸	7 吋
類型	觸控螢幕
視訊	
視角	水平視角= 75.5°; 垂直視角= 41.5°; 對角視角= 87°
像素	200萬像素
鏡頭	雙鏡頭
網路	
有線網路	支援 10/100/1000 Mbps
Wi-Fi	不支援

Ha Ver. 202501



介面	
警報輸入	1
警報輸出	1
USB	1 (模組用)
音訊輸出介面	1 (3.5 mm)
網路介面	1
RS-485	1
Wiegand	1
開門接點	1
開門按鈕	1
門位接點	1
防拆保護	1
容量	
卡片容量	50,000
人臉容量	10,000
事件容量	150,000
驗證	
人臉辨識準確率	≥ 99%
卡片類型	Mifare
讀卡距離	0 ~ 3 cm
讀卡時間	< 1 秒
人臉辨識時間	< 每人 0.2 秒
人臉辨識距離	0.3 ~ 3 m
功能	
雙向音訊	支援
時間同步	支援
人臉防偽	支援
即時檢視	支援
語音提示	支援
一般規格	
電源供應	12 VDC ~ 24 VDC/2 A
工作溫度	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
工作濕度	0 ~ 90% (無冷凝)
防護等級	IP65
尺寸	110.5 mm × 209.2 mm × 24 mm (4.35" × 8.24" × 0.94")
重量	毛重：1.06 kg (2.34 lb)
	淨重：0.57 kg (1.26 lb)

