

PROLINK PL168 迷你柵欄機



- 設計迷你美觀，運行平穩，台灣製造。
- 支援開門接點、緊急接點，並可獨立調整開門與關門速度。
- 可設置「帶記憶接點」或「不帶記憶接點」功能。
- 內建時間自動復位功能，即獲得過閘許可權後，在設定時間內未過閘，閘機自動恢復至鎖定狀態。
- 採用紅外線防夾及遇阻反彈功能（擋板運行時皆有防夾保護）。
- 相容門禁刷卡、QR Code 掃描以及人臉辨識等 NO／COM 接點開門方式。
- 停電時可直接手動將柵欄桿抬起。
- 配備兩組獨立遙控器，圓形 LED 內建燈條，柵欄桿採一體成型設計。

機身尺寸(L×W×H)	200 × 140 × 1080 mm
擋桿材質	圓形鋁合金，內建 LED 燈條
機身材質	1.2 mm 鍍鋅鋼板烤漆
通道寬度	2 m
柵欄桿高度	800~900 mm
結構總成	直流馬達變速箱
電源	24V 500W
電壓	AC 100~240V，50/60Hz
馬達結構	直流馬達
開關閘速度	4~8秒可調
噪音	≤65 dB
工作溫度	-20°C~+70°C
工作濕度	≤90% RH (無凝露)
防護等級	IP4X
使用環境	室內

Ha Ver. 202606

