

PROLINK PL169 雙邊柵欄機



- 設計迷你美觀，運行平穩，台灣製造，雙邊車位一體成型，可分別或獨立管制。
- 支援開啟接點、緊急接點，並可獨立調整升桿與降桿速度。
- 可設置「帶記憶接點」或「不帶記憶接點」功能。
- 內建時間自動復位功能，開啟後若於設定時間內未使用，柵欄桿將自動恢復至關閉狀態。
- 配備紅外線防夾及遇阻反彈功能，柵欄桿運行過程中可有效降低夾傷風險。
- 相容門禁刷卡、QR Code 掃描以及人臉辨識等 NO / COM 接點開門方式。
- 停電時可直接手動將柵欄桿抬起。
- 配備兩組獨立遙控器，圓形 LED 內建燈條，柵欄桿採一體成型設計。

機身尺寸 (L×W×H)	250 × 200 × 1080 mm
擋桿材質	圓形鋁合金，內建 LED 燈條
機身材質	1.2mm 鍍鋅鋼板烤漆
通道寬度	2m
柵欄桿高度	80~90cm
結構總成	直流馬達變速箱
電源	24V 500W
電壓	AC 100~240V，50/60Hz
馬達結構	直流馬達
開關閘速度	4~8秒可調
噪音	≤65 dB
工作溫度	-20°C~+70°C
工作濕度	≤90% (無凝露)
防護等級	IP4X
使用環境	室內

Ha Ver. 202606

