

## PS-A164J

16埠10/100Mbps

PoE交換器(非網管型)



### 功能特點

- ◆ 16 \* 10 / 100Mbps RJ-45 + 1 \* 10 / 100 / 1000Mbps 混合埠(RJ-45 / SFP) + 1 \* 10 / 100 / 1000Mbps RJ-45非網管PoE交換器
- ◆ 1-16埠相容IEEE 802.3af / at
- ◆ 標準電源15.4W / 埠,最大30W / 埠
- ◆ 內建指撥開關,1-16埠支援看門狗功能,優先埠, Vlan和250米長距離傳輸
- ◆ 內建300W電源供應器 · 高度1U
- ◆ 2年有限保固



| 型號     | PS-A164J                               |
|--------|----------------------------------------|
| 網路埠    | 10 / 100Mbps PoE RJ-45 16埠             |
|        | 10 / 100 / 1000Mbps RJ-45 2埠, SFP 1埠   |
| 性能     | 儲存轉發                                   |
| 背板頻寬   | 20Gbps                                 |
| MAC地址表 | 8K                                     |
| 使用環境   | 工作溫度：0°C ~ 50°C<br>儲存溫度：-40°C ~ 70°C   |
| 工作濕度   | 10% ~ 90% RH不凝結<br>儲存濕度：5% ~ 90% RH不凝結 |
| PoE標準  | 標準IEEE802.3af / at                     |
| 輸入電源   | AC110-240V 50 / 60Hz                   |
|        | 總功率300W                                |
| 通訊協定   | IEEE 802.3乙太網路訪問控制協議                   |
|        | IEEE 802.3i 10BASE-T乙太網                |
|        | IEEE 802.3u 100BASE-TX                 |
|        | IEEE 802.3ab 1000BASE-T                |
|        | IEEE 802.3x 流量控制                       |
|        | IEEE 802.1q VLAN網橋操作                   |
| 系統模式   | 標準、VLAN隔離                              |
| 傳輸速率   | 10Mbps半雙工，20Mbps全雙工                    |
|        | 100Mbps半雙工，200Mbps全雙工                  |
|        | 1000Mbps半雙工，2000Mbps全雙工                |
| 產品尺寸   | 440mm * 290mm * 45mm ( L * W * H )     |
|        | 3.7kg                                  |