

PS-B162L

16埠10/100/1000Mbps

PoE交換器(非網管型)



■ 功能特點

- ◆ 16 * 10 / 100 / 1000Mbps RJ-45+2 * 1000Mbps SFP非網管PoE交換器
- ◆ 1-16埠相容IEEE 802.3af / at
- ◆ 標準電源15.4W / 埠,最大30W / 埠
- ◆ 內建指撥開關,1-16埠支援看門狗功能,優先埠, Vlan和250米長距離傳輸
- ◆ 內建300W電源供應器, 高度1U
- ◆ 2年有限保固



型號	PS-B162L
網路埠	10 / 100 / 1000Mbps PoE RJ-45 16埠
	1000Mbps SFP 2埠
性能	儲存轉發
背板頻寬	56G
MAC地址表	8K
使用環境	工作溫度：0℃～50℃ 儲存溫度：-40℃～70℃
工作濕度	10%～90% RH不凝結 儲存濕度：5%～90% RH不凝結
PoE標準	標準IEEE802.3af / at
輸入電源	AC110-240V 50 / 60Hz
	總功率300W
通訊協定	IEEE 802.3乙太網路訪問控制協議
	IEEE 802.3i 10BASE-T乙太網
	IEEE 802.3u 100BASE-TX
	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
	IEEE 802.3x 流量控制
	IEEE 802.1q VLAN網橋操作
系統模式	標準、VLAN隔離
傳輸速率	10Mbps半雙工・20Mbps全雙工
	100Mbps半雙工・200Mbps全雙工
	1000Mbps半雙工・2000Mbps全雙工
產品尺寸	440mm * 290mm * 45mm (L * W * H)
	3.7kg