

PS-B242L

24埠10/100/1000Mbps

PoE交換器(非網管型)



■ 功能特點

- ◆ 24 * 10 / 100 / 1000Mbps RJ-45+2 * 1000Mbps SFP埠 非網管 PoE交換器
- ◆ 1-24埠相容IEEE 802.3af / at
- ◆ 標準電源15.4W / 埠,最大30W / 埠
- ◆ 背板頻寬:56Gbps
- ◆ MAC位址:8K.
- ◆ 內建400W電源供應器，高度1U
- ◆ 2年有限保固



PS-B242L

型號	PS-B242L
網路埠	10 / 100 / 1000Mbps PoE RJ-45 24埠 1000Mbps SFP 2埠
性能	儲存轉發
背板頻寬	56G
MAC地址表	8K
使用環境	工作溫度：0°C ~ 50°C 儲存溫度：-40°C ~ 70°C
工作濕度	10% ~ 90% RH不凝結 儲存濕度：5% ~ 90% RH不凝結
PoE標準	標準IEEE802.3af / at
輸入電源	AC110-240V 50 / 60Hz 總功率400W
通訊協定	IEEE 802.3乙太網路訪問控制協議 IEEE 802.3i 10BASE-T乙太網 IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x 流量控制 IEEE 802.1q VLAN網橋操作
系統模式	標準、VLAN隔離
傳輸速率	10Mbps半雙工、20Mbps全雙工 100Mbps半雙工、200Mbps全雙工 1000Mbps半雙工、2000Mbps全雙工
產品尺寸	440mm*290mm*45mm (L*W*H) 3.7kg