

PS-E040C

4埠10/100Mbps

PoE網路交換器(非網管型)



功能特點

- ◆ 4 * 10 / 100Mbps RJ-45 + 2 * 10 / 100Mbps RJ-45非網管PoE交換器
- ◆ 1-4埠相容IEEE 802.3af/at
- ◆ 標準電源15.4W / 埠,最大30W / 埠
- ◆ 內建指撥開關,1-4埠支援看門狗功能,優先埠, Vlan和250米長距離傳輸
- ◆ 出貨含60W外接式電源供應器.
- ◆ 2年有限保固



型號	PS-E040C
網路埠	10 / 100Mbps PoE RJ-45 4埠
	10 / 100Mbps RJ-45 2埠
性能	儲存轉發
背板頻寬	1.6G
MAC地址表	1K
使用環境	工作溫度：0℃～50℃ 儲存溫度：-40℃～70℃
工作濕度	10%～90% RH不凝結 儲存濕度：5%～90% RH不凝結
PoE標準	標準IEEE802.3af / at
輸入電源	主機DC輸入48~57V
	變壓器AC110-240V 50 / 60Hz
	總功率66W
通訊協定	IEEE 802.3 乙太網路訪問控制協議
	IEEE 802.3i 10BASE-T乙太網
	IEEE 802.3u 100BASE-TX
	IEEE 802.3x 流量控制
系統模式	標準、VLAN隔離、250米超長模式
傳輸速率	10Mbps半雙工・20Mbps全雙工
	100Mbps半雙工・200Mbps全雙工
產品尺寸	141mm*81mm*28mm (L*W*H)
	0.7kg