

PS-G084F

8埠10/100/1000Mbps

PoE網路交換器(非網管型)



■ 功能特點

- ◆ 8 * 10 / 100 / 1000Mbps RJ-45+1 * 10 / 100 / 1000Mbps RJ-45網路埠+1 * SFP埠非網管PoE交換器
- ◆ 1埠支援 IEEE802.3af / at / poe++ / bt, 最大功率90W
2-8埠支援 IEEE802.3af / at,最大30W / 埠
- ◆ 支援看們狗功能，當PoE啟動時自動執行檢測、重置故障設備
- ◆ 最大傳輸距離250米
- ◆ 外接式電源DC：52V / 2.5A 最大125W
- ◆ 2 年保固



型號	PS-G084F
網路埠	8 * 10 / 100 / 1000Mbps PoE RJ-45 8埠 1 * 10 / 100 / 1000Mbps RJ-45 網路埠 1 * 1000Mbps SFP
PoE標準	支援 IEEE802.3af / at / poe++ / bt, 最大功率90W 8埠支援 IEEE802.3af / at, 最大30W / 埠
PoE總功率	最大120W
門狗功能	支援，當PoE啟動時自動執行、檢測和重置故障設備
開關功能	N:標準共用模式 V:埠隔離模式 S:超遠模式 (遠距離PoE供電)
頻寬	20Gbps
封包轉發速率	14.88Mpps
MAC位址表	4K
高速緩存	2.5M
傳輸距離	10Mbps : Cat UTP(≤250米) 100Mbps : Cat5 UTP(150米) 1000Mbps : Cat6 UTP(150米) SFP : 支援1000Mbps單模多模光模組，最大距離≤120km(取決於光模組)
電源	外部電源 DC : 52V / 2.5A 最大125W (100-240 Vac 50 / 60Hz 1.5A)
工作溫度	-10°C ~ 55°C
工作濕度	5% ~ 90% RH (無凝結)
儲存溫度	-40°C ~ 75°C
儲存濕度	5% ~ 95% RH (無凝結)
產品尺寸 (L*W*H)	208mm * 81mm * 28mm
淨重(kg)	0.5kg
毛重(kg)	1.3kg
防護等級	6KV IP30
安裝方式	桌面
認證	CE FCC Part 15 Class B RoHS
保固	2年