

PS-R080F

8+2 10/100Mbps

PoE交換器



功能特點

- 1-8埠支援 250米遠距離供電 (建議 cat 5 以上)
- VLAN: 1-8 埠各自隔離, 有效抑製網路風暴, 提升網路性能
- QoS: 自定義應用程序優先並提高網路敏感性. 比如影像優先, 監控傳輸更流暢
- POE: 檢測PD設備, 當機時自動重啟
- 支援 IEEE802.3af / at / bt 標準的設備並為其供電
- 支援自動 MDI / MDIX
- 採用儲存轉發交換方式
- 智能電源, 最低功耗, 確保PD電源需求
- 具有電源電路保護, 保護PD安全
- 無需電源配置, 自動供電給自適應設備
- 無風扇設計, 節能環保;無噪音, 減少對環境的影響
- 支援網路埠無連線時省電功能
- 即插即用, 使用方便



型號	PS-R080F
網路埠	10 / 100Mbps PoE RJ-45 埠 (埠 1 ~ 埠 8)
	10 / 100Mbps non-POE RJ-45 埠 (埠9~埠10)
傳輸率	100Mbps 全雙工, 10 or 100Mbps 半雙工
網路協定	IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt
性能	頻寬: 2Gbps(無阻塞時)
	網路延遲(100 to 100Mbps): 最大 20 μ s (使用 64 byte 封包)
	影格過濾及傳輸速率: 10M 埠最大值14,800pps 100M埠最大值148,800pps
LED 顯示	電源
	LINK/ACT
POE	1 / 2 / 4 / 5(+), 3 / 6 / 7 / 8(-) BT 1-4埠
	1 / 2(+),3 / 6(-) AF/AT 5-8埠
電源	1-4 埠 最大90W
	5-8 埠 最大30W
	最大電源: 120W
外型尺寸	尺寸 (長x寬x高): 185*95*28mm
	重量: 0.95kg
使用環境	操作環境溫度: 0°~40°C
	操作環境濕度: 10%~90%,無凝結
保護	6000V 防雷擊
認證	CE / FCC